

Hisense life reimagined



Classic A



Сплит-системы серии Classic A оснащены системой фильтрации, которая состоит из пылевого фильтра PP, угольного фильтра и LTC фильтра. За удаление неприятных запахов отвечает угольный фильтр, который благодаря своим абсорбирующим свойствам также удаляет многие виды химических веществ. LTC фильтр удаляет из помещения вредные органические соединения.

Функция «I Feel» позволяет более точно поддерживать температуру непосредственно в месте нахождения людей. В пульте дистанционного управления установлен температурный датчик, который контролирует температуру на требуемом уровне.

Кондиционеры Classic A оснащены автоматическими горизонтальными жалюзи, системой самодиагностики и защиты.



SMART Air

Умные технологии HISENSE

- Повышают комфорт для пользователя
- Делают управление кондиционером простым и удобным



PURE Air

Пылевой, Угольный и LTC фильтры повышают качество воздуха в помещении



Функция I Feel

Температурный датчик в пульте дистанционного управления HISENSE позволяет более точно поддерживать температуру в помещении



Функция Самоочистки

Специальный алгоритм работы кондиционера после его выключения оставляет в рабочем состоянии вентилятор внутреннего блока в течении некоторого времени. Это позволяет высушить теплообменник после работы



Скрытый ИК ресивер



Режим Sleep



Таймер



Автоматические горизонтальные жалюзи



Режим Smart



Функция Super



Smart Defrost



Авторестарт



Система самодиагностики и защиты

Характеристики

Модель		Ед.измерения	AS-07HR4SYNNK	AS-09HR4SVNNK4	AS-12HR4SVNNK1	AS-18HR4SVVNK	AS-24HR4SFJNK
Энергоэффективность							
Стандарты РФ	Коэффициент энергоэффективности на охлаждение	EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Коэффициент энергоэффективности на обогрев	COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
	Класс энергоэффективности на охлаждение		A	A	A	A	A
	Класс энергоэффективности на обогрев		A	A	A	A	A
Рабочие Характеристики							
Холодопроизводительность		кВт	2,1	2,5	3,2	5,0	6,5
Теплопроизводительность		кВт	2,2	2,55	3,2	5,1	6,8
Потребляемая мощность (охл.)		кВт	0,66	0,78	0,10	1,56	2,03
Потребляемая мощность (нагрев)		кВт	0,61	0,71	0,89	1,41	1,89
Расход воздуха		м³/час	530	550	660	1140	1430
Уровень шума внутренний блок		Низ (дБ (А))/ Выс(дБ(А))	32/37	35/40	35/40	39/46	43/50
Уровень шума внешний блок		дБ (А)	52	52	55	58	58
Напряжение электропитания			220-240 В, 1фаза, 50 Гц				
Рабочий ток		Охлаждение (А)	2,9	3,5	4,4	7,1	10,1
		Нагрев (А)	2,7	3,2	3,9	7	10,1
Степень защиты (вн) / (внеш)		(IP)	IPX0/IPX4				
Класс защиты (вн) / (внеш)		(I/II)	CLASS I/CLASS I				
Массо-габаритные характеристики							
Размер блока ДхВхГ (мм)	Внутренний блок		750×250×190	750×250×190	750×250×190	920×313×226	1035×313×220
	Внешний блок		660×482×240	715×482×240	715×482×240	760×545×255	830×629×285
Вес нетто (кг)	Внутренний блок		7,2	7,3	7,5	11	13
	Внешний блок		21,5	23	26	36	42

Модельный ряд систем кондиционирования HISENSE

Бытовые сплит-системы

Premium Slim Design
Super DC Inverter



Standard
DC Inverter



Premium Floor Design
Super DC Inverter



Premium
Classic A



Premium Design
Super DC Inverter



Classic A



Мульти сплит-системы

Внешние блоки
Free Match DC Inverter
(до 4-х внутренних блоков)



Внутренние
настенные блоки
Free Match DC Inverter



Внутренние
канальные блоки
Free Match DC Inverter



Внешние блоки
Ultra Match DC Inverter
(до 5-ти внутренних блоков)



Внутренние
кассетные блоки
Free Match DC Inverter



Внутренние напольно-
потолочные блоки
Free Match DC Inverter



Полупромышленные сплит-системы

Внешние блоки
HEAVY Classic
и HEAVY DC Inverter



Внутренние
кассетные блоки
HEAVY Classic
и HEAVY DC Inverter



Внутренние
канальные блоки
HEAVY Classic
и HEAVY DC Inverter



Внутренние напольно-
потолочные блоки
HEAVY Classic
и HEAVY DC Inverter



VRF-системы и центральное кондиционирование

DC Inverter VRF-системы
Hi-Flexi серии M и R



DC Inverter VRF-системы
Hi-Smart серии L и MF



DC Inverter VRF-системы
Hi-Flexi серии W



Контакты



443011, г. Самара
ул. Финская, д. 96А

тел.: +7(846)991-94-94
факс: +7(903)3019494

info@kp-air.ru
www.kp-air.ru

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ • ВЕНТИЛЯЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ • КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

www.hisense-air.ru